


INDULINE PREMIUM-COATINGS

Bevonatrendszerek faablakokhoz és faajtókhoz



INDULINE TERMÉKVÁLASZTÉK

Áttekintő Induline-terméklista

Termék / termékfajta	Cikkszám	Színárnyalat	Nettó kiszerezés
Impregnálás / Faanyagszilárdítás			
<p>Induline SW-900*</p> <p>hibridgyanta bázisú színtelen, vizes faanyagszilárdító</p>  <p>Felhasználási terület:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ mérettartó és nem mérettartó fa építőelemek ■ pl. ablakok, külső ajtók és héjazatok <p>Anyagszükséglet:</p> <p>160-200 ml/m² a feldolgozás módjától, a faanyag fajtájától és felületétől függően</p> <p>Tulajdonságok:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ megszilárdítja a felületet ■ megspórolhatja vele a fáradságos csiszolást ■ véd a rothadás és a kékülés ellen ■ véd a nedvesség ellen, különösen bútüfelületek esetében ■ lazúrtónusok esetében csökken a foltképződés ■ erősíti a faanyagrostokat, a kiálló szálkák egyetlen csiszolással eltüntethetőek 	3776	színtelen	5 l 20 l 120 l
Lazúrozó alapozások			
<p>Induline GW-300</p> <p>lazúrozó, vízzel emulgeáló alapozószer, védőréteget képez</p> <p>Felhasználási terület:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ mérettartó és nem mérettartó fa építőelemek ■ pl. ablakok, külső ajtók, deszkázatok, stb. ■ tapadóalapozó lazúrokkal vagy fedőlakokkal történő aztkövető felületkezelésekhez ■ feldolgozás: ecsetelés, mártás, locsolás, vákuumos eljárás <p>Anyagszükséglet:</p> <p>Kb. 80-120 ml/m² a feldolgozás módjától, a faanyag fajtájától és felületétől függően</p> <p>Tulajdonságok:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ nincs kellemetlen szaga ■ a gyakorlatnak megfelelő felhordási mennyiség ■ rövid száradási idő ■ kiválóan tapad (nedves felületen) ■ rendkívül jól kitölti a pórusokat, mélypórusú meranti esetében is ■ szállítási viszkozitás = feldolgozási viszkozitás mártáshoz és locsoláshoz 	3360 3361 3362 3363 3364 3365 3366 3367 3368 3371 3372 3375	színtelen hemlokk erdei fenyő tölgy afroomsia teak mahagóni diófa paliszander afzélia aranymeranti különleges színárnyalatok	5 l 20 l 120 l
<p>Induline GW-340</p> <p>akrilát bázisú speciális lazúrozó alapozás kemény faanyagokhoz</p> <p>Felhasználási terület:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ különösen mérettartó keményfa építőelemekhez ■ pl. irokkó, gesztenye, tölgy & eukaliptusz faanyagokhoz <p>Anyagszükséglet:</p> <p>80 - 120 ml/m² munkamenetenként</p> <p>Tulajdonságok:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ kemény faanyagokon nagyon jól szétterül ■ gyorsan szárad ■ nagyon jó tapadásközvetítő ■ faanyagvédő hatóanyagok nélkül 	3358 3359	színtelen különleges színárnyalatok	20 l

Termék / termékfajta	Cikkszám	Színárnyalat	Nettó kiszérelés
Lazúrózó alapozások			
<p>Induline GW-360 speciális lazúrózó alapozás sötét és kasírozó színárnyalatokhoz</p> <p>Felhasználási terület:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ mérettartó és nem mérettartó fa építőelemek ■ tapadóalapozó lazúrokkal történő azt követő felületkezeléshez ■ ecsetelés, mártás, locsolás és vákuumos eljárás <p>Anyagszükséglet: 80-120 ml/m² egy munkamenetben</p> <p>Tulajdonságok:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ nagyon jól szétterül, különösen sötét vagy kasírozó színtónusok, és impregnálás közben már erőteljesen telített aljzatok esetében ■ kiválóan tapad (nedves felületen) ■ védőréteget képez mikrobiológiai károsodás ellen 	3202	különleges színárnyalatok	5 l 20 l 120 l
<p>Induline Design-Grund vízbázisú, lazúrózó, vízzel emulgeáló alapozószer, védőréteget képez</p> <p>Felhasználási terület:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ mérettartó és nem mérettartó fa építőelemek ■ pl. ablakok, külső ajtók, deszkázatok, stb. ■ tapadóalapozó Designlasur lazúrral történő azt követő felületkezeléshez ■ ecsetelés, mártás, locsolás, vákuumos eljárás <p>Anyagszükséglet: Kb. 80-120 ml/m² a feldolgozás módjától, a faanyag fajtájától és felületétől függően</p> <p>Tulajdonságok:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ színében az Induline Designlasurhoz igazítva ■ vízbázisú ■ rövid száradási idő ■ kiválóan tapad (nedves felületen) ■ szállítási viszkozitás = feldolgozási viszkozitás mártáshoz és locsoláshoz 	3839	Színárnyalatok színpaletta alapján	5 l 20 l
Fedő alapozások			
<p>Induline GW-201 vizes, izoláló, fehér alapozás, védőréteget képez</p> <p>Felhasználási terület:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ mérettartó és nem mérettartó fa építőelemek ■ pl. ablakok, külső ajtók, deszkázatok, stb. ■ tapadóalapozó fedőlakokkal történő azt követő felületkezeléshez ■ Feldolgozás: ecsetelés, mártás és locsolás <p>Anyagszükséglet: Kb. 80-200 ml/m² a feldolgozás módjától, a faanyag fajtájától és felületétől függően</p> <p>Tulajdonságok:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ kiválóan fedő fehér alapozás ■ izolálja a fatartalmi anyagokat, különösen meranti esetében ■ rendkívül jól szétterül ■ Koncentrátum: vízzel mártási vagy locsolási viszkozításra állítjuk be 	2491	fehér	5 l 20 l 120 l

INDULINE TERMÉKVÁLASZTÉK


Áttekintő Induline-terméklista


Termék / termékfajta	Cikkszám	Színárnyalat	Nettó kiszérelés
Fedő alapozások			
<p>Induline GW-207 vizes, izoláló, fehér alapozás, védőréteget képez</p> <p>Felhasználási terület:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ mérettartó és nem mérettartó fa építőelemek ■ pl. ablakok, külső ajtók, deszkázatok, stb. ■ nehéz meranti-fajtához is ■ tapadóalapozó fedőlakkokkal történő azt követő felületkezeléshez ■ Feldolgozás: ecsetelés, mártás és locsolás <p>Anyagszükséglet: Kb. 80 - 120 ml/m² a feldolgozási eljárástól, fafajától és a fa felszínétől függően</p> <p>Tulajdonságok:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ kiválóan fedő fehér alapozás ■ nagyon jól izolálja a fatartalmi (extrakt) anyagokat különösen nehéz meranti-fajták esetében ■ ZnO-mentesen zárja le a fatartalmi anyagokat; ezáltal viszkozitási lefolyása eltérő idejű tárolás esetén is konstans ■ Koncentrátum: vízzel mártási vagy locsolási viszkozitásra állítjuk be ■ vízszennyezési besorolása WGK1 (a szokásos WGK2 helyett) ■ kiváló lefolyási tulajdonsággal bír, jól csiszolható 	3487	fehér	5 l 20 l 120 l
<p>Induline GW-230 vízbázisú alapozás, izoláló, szórással történő felhordáshoz fehér, védőréteget képez</p> <p>Felhasználási terület:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ mérettartó és nem mérettartó fa építőelemek ■ pl. ablakok, külső ajtók, deszkázatok, stb. ■ tapadóalapozó fedőlakkokkal történő azt követő felületkezeléshez ■ Feldolgozás: szórás <p>Anyagszükséglet: Felhordási mennyiség: kb. 150 ml/m² Nedvesréteg vastagsága: kb. 150 µm Szárzréteg vastagsága: kb. 50 µm</p> <p>Tulajdonságok:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ kiválóan fedő fehér alapozás ■ izolálja a fatartalmi anyagokat, különösen meranti esetében ■ szórásra hordható fel 	3098	fehér	5 l 20 l 120 l
Színtelen köztes bevonatok			
<p>Induline ZW-500 vízzel hígítható, színtelen köztes bevonat, mártással és locsolással hordható fel</p> <p>Felhasználási terület:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ mérettartó és nem mérettartó fa építőelemek ■ tűlevelű és lombos fák lazúrozó és fedőkezelése előtt ■ különösen meranti és egyéb lombos fák pórusainak kitöltésére <p>Anyagszükséglet: Kb. 80-100 ml/m² Szárzréteg vastagsága: kb. 20-30 µm</p> <p>Tulajdonságok:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ nedvességszabályozó és tapadásközvetítő ■ alkid- és magas szilárdtesttartalma révén kiváló porüstömítő ■ plusz védelem nedvességfelvétel ellen, pl. V- fugáknál ■ gazdaságos, mivel nincs festékköd 	3469	színtelen	20 l 120 l

Termék / termékfajta	Cikkszám	Színárnyalat	Nettó kiszérelés
Színtelen köztes bevonatok			
<p>Induline ZW-502 vízbázisú, színtelen köztes bevonat, mártással és locsolással hordható fel</p> <p>Felhasználási terület:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ mérettartó és nem mérettartó fa építőelemek ■ lazúrozó és fedőkezelés előtt álló faanyagokhoz <p>Anyagszükséglet: Kb. 80 - 100 ml/m² Szárzréteg vastagsága: kb. 20 - 30 µm</p> <p>Tulajdonságok:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ nedvességszabályozó és tapadásközvetítő ■ nagyon jól szétterül és gyorsan csiszolhatóvá válik ■ lombos fák esetében jól kitölti a pórusokat ■ plusz védelem nedvességfelvétel ellen, pl. V-fugáknál ■ gazdaságos, mivel nincs festékköd 	1635	színtelen	20 l 120 l
<p>Induline ZW-504 vízzel hígítható, színtelen köztes bevonat, szórással hordható fel</p> <p>Felhasználási terület:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ mérettartó és nem mérettartó fa építőelemek ■ tűlevelű és lombos fák lazúrozó és fedőkezelése előtt ■ különösen meranti és egyéb lombos fák pórusainak kitöltésére <p>Anyagszükséglet: Felhordási mennyiség: 75-125 ml/m² Nedvesréteg vastagsága: 75-125 µm/m² Szárzréteg vastagsága: 25-40 µm/m²</p> <p>Tulajdonságok:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ nedvességszabályozó és tapadásközvetítő ■ kitűnően kitölti a pórusokat ■ vékony rétegvastagság esetén jól szétterül és behatol a pórusokba ■ a vékonyabb nedves rétegvastagságoknak köszönhetően gazdaságos 	3466	színtelen	5 l 20 l 120 l
<p>Induline ZW-506 vízzel hígítható, színtelen, locsolással és mártással felhordható izoláló köztes bevonat</p> <p>Felhasználási terület:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ minden mérettartó és nem mérettartó fa építőelemhez ■ tűlevelű és lombos fák lazúrozó és fedőkezelése előtt ■ különösen meranti és egyéb lombos fák pórusainak kitöltésére ■ nehéz meranti-fajtához is <p>Anyagszükséglet: Kb. 80 - 100 ml/m² Szárzréteg vastagsága: kb. 20 -30 µm</p> <p>Tulajdonságok:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ elsőrangú nedvességszabályozás / tapadás közvetítő ■ jól szétterül és remekül csiszolható ■ Izoláló tulajdonságokkal bír problematikus meranti fák esetében is ■ jól kitölti a pórusokat ■ plusz védelem nedvességfelvétel ellen, pl. V-fugáknál ■ konzerválóréteggel a mikrobiológiai károsodás ellen 	3491	színtelen	20 l 120 l

INDULINE TERMÉKVÁLASZTÉK


Áttekintő Induline-terméklista

Termék / termékfajta	Cikkszám	Színárnyalat	Nettó kiszérelés
Köztes bevonatok			
<p>Induline ZW-400 speciálisan térhálósított akrilát bázisú, fehér, szórással felhordható, vizes köztes bevonat</p> <p>Felhasználási terület:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ minden mérettartó és nem mérettartó fa építőelemhez ■ lazúrozó és fedőkezelés előtt álló tűlevelű és lombos fákhhoz ■ különösen meranti és egyéb lombos fák pórusainak kitöltésére <p>Tulajdonságok:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ elzárja a fatartalmi anyagokat ■ javítja az aljzathoz való tapadást ■ egyenetlenségek és durva pórusok esetén is jól tömít ■ nedvességkiegyenlítő szűrőként működik ■ magas szilárdtesttartalom = alacsony anyagszükséglet <p>Anyagszükséglet: Felhordási mennyiség: kb. 150 ml/m² Nedvesréteg vastagsága: kb. 150 µm Szárzréteg vastagsága: kb. 70 µm</p>	3900	fehér	5 l 20 l 120 l
<p>Induline ZW-420 „metálos” hatású vízbázisú köztes bevonat</p> <p>Felhasználási terület:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ mérettartó és nem mérettartó tűlevelű fa építőelemekhez ■ nyers falapokhoz ■ bel- és kültéri alkalmazásra <p>Tulajdonságok:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ speciális, durva alumínium pigmenteknek köszönhető markáns „metálos” hatás ■ egyszerűen felhordható ■ az alumínium pigmentek eloszlása remek ■ egyenletes fémes („metálos”) felület ■ nedvességszabályozó és tapadásközvetítő <p>Anyagszükséglet: 2 x 150 ml/m²</p>	3902 3903	fehéralumínium (RAL 9006) különleges színárnyalatok	2,5 l 5 l 20 l
Lazúrozó köztes és végső bevonat			
<p>Induline LW-700 vízbázisú, transzparens vastaglazúr</p> <p>Felhasználási terület:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ olyan tűlevelű és lombos fa alapanyagú mérettartó és nem mérettartó építőelemekhez, mint pl. az ablakok, külső ajtók, stb. ■ köztes- és végső bevonatként <p>Tulajdonságok:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ mikrohab felépítésének köszönhető ragyogás és kiváló minőség ■ száradás után nincs vízár (vízfolt) ■ legalább 70°C-ig blokkmentes ■ magas UV-állóság ■ biztos színtartósság jellemzi ■ megfelel a játékszerek biztonságosságára vonatkozó DIN EN 71-3 sz. normának. ■ nagyon jól ellenáll a jégverésnek <p>Anyagszükséglet: Felhordási mennyiség: 150-300 ml/m² Nedvesréteg vastagsága: 150-300 µm Szárzréteg vastagsága: 50-100 µm ** Hemlokk szárzréteg vastagsága legalább 130 µm</p>	 <p>3400 3401 3402 3403 3404 3406 3407 3408 3409 3412 3413 3415 3419 1680 1689</p>	<p>LW-700/40 selyemfényű színtelen hemlokk** erdei fenyő tölgy világos afrormosia teak mahagóni diófa paliszander afzélia aranymeranti hemlokk UV különleges színárnyalatok</p> <p>LW-700/20 matt színtelen különleges színárnyalatok</p>	5 l 20 l 120 l

Termék / termékfajta	Cikkszám	Színárnyalat	Nettó kiszérelés
Lazúrózó köztes és végső bevonat			
<p>Induline Design-Lasur</p> <p>vízbázisú, transzparens vastaglazúr, szóróeljárással hordható fel 32 RAL-lazúrnyalatban</p>  <p>Felhasználási terület:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ dekoratív színek kül- és beltérben ■ olyan tűlevelű fa alapanyagú mérettartó építőelemekhez, mint pl. az ablakok, külső ajtók, stb. ■ köztes- és végső bevonatként <p>Anyagszükséglet: Felhordási mennyiség: Munkamenetenként kb. 130-150 ml/m² Nedvesréteg vastagsága: 130-150 µm Szárzréteg vastagsága: 50-60 µm</p> <p>Tulajdonságok:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ gyorsan szárad ■ környezetkímélő ■ hatása világos színű tűlevelű faanyagokon különösen jó ■ magas UV-állóság jellemzi ■ a kezelt felületek nem ragadnak össze ■ ragyogás és kiváló minőség ■ megfelel a DIN EN 71-3 sz. szabványnak 	3849	Színárnyalatok színpaletta alapján	5 l 20 l
<p>Induline LW-720</p> <p>fa/alumínium ablakok transzparens, vizes bevonata, köztes és végső bevonatokhoz alacsony színélnékítő hatással, kevésbé hajlamos a kifakulásra</p> <p>Felhasználási terület:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ fa-alumínium szerkezetekhez ■ olyan tűlevelű és lombos fa alapanyagú mérettartó és nem mérettartó építőelemekhez, mint pl. az ablakok, külső ajtók, héjazatok stb. <p>Anyagszükséglet: Kb. 125-175 ml/m² munkamenetenként Nedvesréteg vastagsága: kb. 125-175 µm munkamenetenként Szárzréteg vastagsága: kb. 35-50 µm munkamenetenként</p> <p>Tulajdonságok:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ megakadályozza a fa aljzat színének kihangsúlyozását / kifakulását ■ rendkívül transzparens, elnyeli az UV-sugarakat ■ vízbázisú, szórással hordható fel, sorozatgyártásra alkalmas ■ megfelel a játékszerek biztonságosságára vonatkozó DIN EN 71-3 sz. normának ■ Soft-Line-Feeling: a felületek tapintása mint a kiválóan lakkozott bútoroké – az ablak is gyakorlatilag bútorrá válik 	3996 3989 3997 3986	LW-720/40 selyemfényű színtelen különleges színárnyalatok LW-720/10 matt színtelen különleges színárnyalatok	5 l 20 l

INDULINE TERMÉKVÁLASZTÉK

Áttekintő Induline-terméklista



Termék / termékfajta	Cikkszám	Színárnyalat	Nettó kiszérelés
Lazúrózó köztes és végső bevonat			
<p>Induline LW-725 vízbázisú, rendkívül transzparens köztes és végbevonat rendkívül karcálló bejárati ajtókhöz</p> <p>Felhasználási terület:</p> <ul style="list-style-type: none"> mechanikus igénybevételnek kitett felületekhez, különösen bejárati ajtóhoz (amely pl. kulcsomóval vagy hasonlóval felsérthető) magasan pigmentált fedőlakkok pigmentkopás elleni védelmére szolgáló átvonólakk <p>Anyagszükséglet: Felhordási mennyiség: kb. 125 - 175 ml/m² munkamenetenként. Nedvesréteg vastagsága: kb. 125 - 175 µm munkamenetenként. Szárzréteg vastagsága: kb. 45 - 65 µm munkamenetenként</p> <p>Tulajdonságok:</p> <ul style="list-style-type: none"> viszkoelasztikus és karcálló bejárati ajtókon alkalmazva ellenáll az időjárás viszontagságainak rendkívül transzparens – az alatta lévő fedőlakkréteg színárnyalatát nem torzíja el színtelen és lazúrózó változatban is kapható teljes mértékben kompatibilis az Induline bevonatrendszerekkel 	<p>3943</p> <p>3944</p> <p>3941</p> <p>3942</p>	<p>LW-720/40 selyemfényű színtelen különleges színárnyalat</p> <p>LW-720/20 matt színtelen különleges színárnyalat</p>	<p>2,5 l</p> <p>5 l</p> <p>20 l</p>
Fedő köztes és végső bevonatok			
<p>Induline DW-601 akrilát/poliuretán bázisú, vizes fedőlakk</p> <p>Felhasználási terület:</p> <ul style="list-style-type: none"> minden mérettartó és nem mérettartó fa építőelemhez pl. ablakokhoz, ajtókhöz, panelekhez stb., bel- és kültérben egy- és többrétegben köztes- és végső bevonatokhoz egy- és többrétegű rendszerben is felhasználható <p>Anyagszükséglet: Felhordási mennyiség: kb. 150-300 ml/m² Nedvesréteg vastagsága: kb. 150-300 µm Szárzréteg vastagsága: kb. 60-120 µm</p> <p>Tulajdonságok:</p> <ul style="list-style-type: none"> mikrohab felépítésének köszönhető ragyogás és kiváló minőség időjárásálló és vízgőz diffúzióra képes hosszútávon elasztikus, nem fakul és nem krétásodik magas szilárdtesttartalom = alacsony anyagszükséglet szennyeződésre való hajlama alacsony Core-Shell-technológia a kezelt felületek nem ragadnak össze, rendkívül tartósak RAL és NCS színárnyalatokban is kapható megfelel a játékszerek biztonságosságára vonatkozó DIN EN 71-3 sz. normának 	 <p>3920</p> <p>3929</p> <p>3921</p> <p>1730</p>	<p>DW-601/50 selyemfényű fehér különleges színárnyalatok</p> <p>DW-601/35 selyemmatt fehér</p> <p>DW-601/20 matt fehér</p>	<p>5 l</p> <p>20 l</p> <p>120 l</p>
Kiegészítő termékek			
<p>Induline SW-910 vízbázisú, bútűfelületeken védőréteget képez</p> <p>Felhasználási terület:</p> <ul style="list-style-type: none"> vágott- és bútűfelületekhez ablakokhoz és külső ajtókhöz, héjazatokhoz, profildeszákhoz, kerítésekhez, szarufavégekhez, ragasztott szerkezeti fákhoz („glulam”), stb. kültéri faanyagokhoz <p>Anyagszükséglet: Kb. 100 ml/m², az aljzat nedvszívóképességétől függően</p> <p>Tulajdonságok:</p> <ul style="list-style-type: none"> színtelen, elasztikus és víztaszító filmréteget képez megakadályozza a nedvességfelvételt bútűfelületeken és V-fugáknál hatékonyan korlátozza a kezelt faanyagok nedvesség hatástára történő térfogatnövekedését 	<p>3777</p>		<p>12 x 0,5 l</p> <p>2,5 l</p>

Termék / termékfajta	Cikkszám	Színárnyalat	Nettó kiszérelés
Kiegészítő termékek			
<p>Induline Schnellspachtel diszperziós bázisú egykomponensú spatulyázó</p> <p>Felhasználási terület:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ javítómunkálatokhoz ■ beltéri faanyagokhoz ■ kültérben kisebb vakolat- és betonhibák kijavítására a bevonatréteg felhordása előtt <p>Tulajdonságok:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ gyorsan szárad ■ jól csiszolható ■ töltőereje jó ■ oldószermentes és környezetkímélő <p>Anyagszükséglet: Szükség szerint</p>	3260	fehér	12 x 0,4 kg
<p>Induline V-Fugenschutz oldószermentes, elasztikus, hidrofóbizáló fugatömítés</p> <p>Felhasználási terület:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ nyílászárók ■ a V-fugák mögé vándorló nedvesség elleni védelme ■ bútűfák felszálló nedvesség elleni védelme <p>Tulajdonságok:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ gyorsan felszárad a felületen ■ jól és könnyen feldolgozható, kiszáradás után transzparens. ■ minden vízbázisú festékkel átlakkozható <p>Anyagszükséglet: Kb. 10 ml/folyóméter 2 mm-es V-fugánál</p>	3495	színtelen	15 x 250 ml
<p>Induline Fugenfüller akril-diszperzió speciális segédanyagokkal, oldószer- és lágyítószermentes</p> <p>Felhasználási terület:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ keskeny repedés-, vágási és sarokhézagok elasztikus lezárására nyílászáróknál ■ „transzparens homályos” változat: különösen rövid ütemezésű ipari gyártásra, valamint ha a teljesen transzparens felszáradás másodlagos ■ „transzparens” változat: különösen lazúrozással kezelendő faablakokhoz és hosszabb száradási idők esetén <p>Tulajdonságok:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ jól és könnyen feldolgozható ■ minden hidrobevonathoz ■ bőrösödést követően a szokásos lakkokkal és lazúrrendszerekkel vonható át ■ a „transzparens homályos” változat 30 perc elteltével átlakkozható ■ a „transzparens” változat 2 óra elteltével lakkozható át <p>Anyagszükséglet: Kb. 30 ml/folyóméter 3 x 3 mm-es fugakeresztmetszet esetén</p>	7730 7731	transzparens transzparens homályos	12 x 310 ml

INDULINE TERMÉKVÁLASZTÉK

Áttekintő Induline-terméklista

Termék / termékfajta	Cikkszám	Színárnyalat	Nettó kiszerezés
Kiegészítő termékek			
<p>MultiSil univerzális, alkoxi-térhálós Premium-silicondichtsstoff szilikon tömítőanyag</p> <p>Felhasználási terület:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ üvegezési munkálatok ■ csatlakozási, építési fugák ■ tágulási fugák (magasépítés, DIN 185540) ■ szaniter helyiségek fugái ■ tetőtéri szigetelések (bitumenálló) ■ bádogos munkák, fémmegmunkálás ■ belső kialakítások, parketta, stb. <p>Anyagszükséglet: Szükség szerint</p>	<p>Tulajdonságok:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ rendkívül kopásálló és fátyolmentes, mivel nincsenek benne töltőanyagok ■ repedésképződés nem lehetséges: ezért rendkívül hamar terhelhető ■ kiválóan bírja a legnagyobb terhelést is, hosszútávon megőrzi elasztikusságát ■ bevonat- és bitumenálló ■ konzerválóréteggel véd a penész és algák okozta mikrobiológiai károsodás ellen ■ innovatív tapadóanyag összetételének köszönhetően rendkívül jól tapad ■ számos aljzat nem igényel tapadóalapot 	<p>7380 7381 7382 7383 7385 7386 7387 7388 7390 7391</p> <p>7392 7393</p> <p>7394 7395 7396 7397 7398 7379</p> <p>7389</p> <p>transzparens fehér középbarna okkerbarna barna sötétbarna fekete manhattan sötétszürke fényesszürke/ ezüstszürke középszürke transzparens homályos világosszürke oregon bükk krémfehér pergamon** cementszürke** különleges színárnyalatok</p> <p>*kivánságra 310 ml-es kartusban</p>	<p>kartus 12 x 310 ml alumínium tubus 20 x 400 ml* 20 x 600 ml</p> <p>*csak transzparens és fehér ** alumínium tubusban nem</p>
<p>Reiniger für Hydro-Lacke alkoholbázisú vizes tisztítószer</p> <p>Felhasználási terület:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ szóróeszközök, -berendezések, -kabinok, szárítópályák stb. tisztítására <p>Anyagszükséglet: Szükség szerint és a szennyeződés mértékétől függően</p>	<p>Tulajdonságok:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ alkoholálló aljzatokról könnyűszerrel eltávolítja a vízzel hígítható lakkok és lazúrok okozta friss szennyeződéseket 	4586	10 l
<p>Induline Mix & Go Induline Mix & Go Streichadditiv segítségével szórhatóból kenhető minőséget biztosító készlet</p> <p>Felhasználási terület:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ szállításkor és faelemek szerelésekor keletkező lakksérülések javítására ■ időjárás által megviselt, málló felületek renoválására <p>Anyagszükséglet: 0,75 l kenhető minőségű anyag előállításához</p>	<p>Tulajdonságok:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ rendkívül flexibilis: fényességi fok és színárnyalat, egyedi kenhető minőség anyag állítható el az Induline DX-6xx / LW-7xx szórható minőségű készítményeiből ■ professzionális készlet (alapozás – kenhető minőség) 	1827	<p>6 x 0,75 l</p> <p>A készlet tartalma: 0,75 literes üres göngyöleg a kenhető minőségű anyag áttöltéséhez</p> <p>75 ml-es flakon Induline Mix & Go Streichadditiv</p> <p>100 ml-es üres flakon az Induline GW-2xx / 3xx alapozás áttöltéséhez</p>

Termék / termékfajta	Art.-Nr.	Farbton	Netto-Abpack.
Ápolás és renoválás			
<p>Aidol Pflegeset für Fenster – ablakápoló készlet tisztítószerből, ápolóbalzsamból és két ápolókendőből áll</p> <p>Felhasználási terület: ■ bevont fa ablakok ápolására</p> <p>Anyagszükséglet: Szükség szerint</p> <p>Tulajdonságok: ■ rendszeres használatával a renoválás hatása tovább tart, ill. hosszabb élettartamúak a felületek ■ felfrissít a színhatást / kifényesíti a felületet ■ plusz védelmet biztosít az időjárás viszontagságai ellen</p>	2745		250 ml-es tisztító és balzsam 2 ápolókendő
<p>Aidol Pflegeset für Türen – ajtóápoló készlet tisztítószerből, ápolóbalzsamból és két ápolókendőből áll</p> <p>Felhasználási terület: ■ bevont fa ajtók ápolására</p> <p>Anyagszükséglet: Szükség szerint</p> <p>Tulajdonságok: ■ rendszeres használatával a renoválás hatás tovább tart, ill. hosszabb élettartamúak a felületek ■ felfrissít a színhatást / kifényesíti a felületet ■ plusz védelmet biztosít az időjárás viszontagságai ellen ■ jól felhasználható nagyobb felületeken</p>	2746		250 ml-es tisztító és balzsam 2 ápolókendő
<p>Aidol Compact-Lack PU kiváló minőségű, vízbázisú, gyorsan száradó PU-akril fedőlakk</p>  <p>Felhasználási terület: ■ kiváló köztes és végsőbevonatként ■ alapozott, mérettartó fa építőelemekhez ■ alapozott fémhez és alapozott kemény PVC-hez ■ bel- és kültéri alkalmazásra</p> <p>Anyagszükséglet: Kb. 100 ml/ m² bevonatrétegenként</p> <p>Tulajdonságok: ■ selyemfényű ■ szagszegény ■ nagyon könnyen alakítható és feldolgozható. ■ szépen elterül ■ fedőereje nagyon jó ■ a kezelt felületek nem ragadnak össze és jó mechanikus állóképességgel bír ■ DIN EN 71-3 szerint bevizsgálva (Játékszerek biztonságossága)</p>	3470 3475	fehér különleges színárnyalatok <small>(minimális vétel: 2,5 l)</small>	6 x 750 ml 2 x 2,5 l
<p>Aidol Compact-Lasur PU kiváló minőségű, vízbázisú, PU-akrilát-vastaglazúr</p>  <p>Felhasználási terület: ■ kiváló köztes és végsőbevonatként ■ alapozott, mérettartó fa építőelemekhez (pl. ablakokhoz & bejárati ajtókhöz) ■ kiváló minőségű, korlátozott mértékben mérettartó fa építőelemekhez (pl. faházakhoz, héjazatokhoz, stb.) ■ bel- és kültéri alkalmazásra</p> <p>Anyagszükséglet: Kb. 100 ml/ m² bevonatrétegenként</p> <p>Tulajdonságok: ■ szagszegény ■ nagyon könnyen alakítható és feldolgozható. ■ szépen elterül ■ rendkívül elasztikus ■ UV-blokkolóval a még nagyobb biztonság érdekében ■ a kezelt felületek nem ragadnak össze és jó mechanikus állóképességgel bír ■ DIN EN 71-3 szerint bevizsgálva (Játékszerek biztonságossága)</p>	3420 3421 3422 3423 3424 3426 3427 3428 3429 3432 3439	színtelen hemlokk erdei fenyő világos tölgy afromrosia teak mahagóni diófa paliszander afzélia különleges színárnyalatok <small>(minimális vétel: 2,5 l)</small>	6 x 750 ml 2 x 2,5 l

